

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

MANUTENTION FROID

UTILISATION

- Gant pour tous les travaux d'hiver en milieu humide ou sec



WINTERPRO

LES « PLUS » PRODUITS

TRES BONNE RESISTANCE A L'ABRASION, AU FROID ET A L'HUMIDITE
EXCELLENT GRIP

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques
EN 511 2006 protection contre le froid

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON N°0075/011/162/02/13/0118

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES

EN 388



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 3 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 2 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

RISQUES THERMIQUES

EN 511



- X Froid convectif sur 4 niveaux
- 2 Froid de contact sur 4 niveaux
- X Imperméabilité à l'eau sur 1 niveau



DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté en polyamide coloris noir
Enduction Nitrile foam paume et dos coloris noir
Picots en nitrile sur paume
Sous gant en acrylique tricoté sur métier bouclette coloris noir
Finition biais élastique noir, longueur 26cm environ

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 40 paires
Tailles existantes : 7. 8. 9. 10. 11

Pas d'entretien préconisé



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com